



# ラドリージョ New

Ladrillo



R-210  
R-190



CO-210  
CO-190



A-210  
A-190 ☒



※RF-210  
※RF-190 ☒

◆特に色幅が大きいためご注意ください。



※NF-210  
※NF-190 ☒

◆特に色幅が大きいためご注意ください。



※FK-190

◆色幅がありますのでご注意ください。



※PSK-190

◆色幅がありますのでご注意ください。



※OK-190

◆色幅がありますのでご注意ください。

### 推奨施工方法

- 床圧着張り工法 (600mm角程度以下) (モルタル下地)
- 床改良圧着張り工法 (200mm角程度以上) (モルタル下地)
- 床セメントペースト張り工法 (200~300mm程度) (モルタル下地)
- 改良圧着張り工法
- 改良橋上げ張り工法
- 密着張り工法

■材質:AII類(せっ器質)無釉 ■Made in Japan

### 210×100 角平 □-210

210×100mm  
16mm厚  
43枚/㎡  
30枚/ケース・20kg  
9,700円/㎡  
※ 9,900円/㎡




### 190×90 角平 □-190

190×90mm  
16mm厚  
50枚/㎡  
30枚/ケース・16kg  
9,700円/㎡  
※ 9,900円/㎡



### 階段210 □-210K


5枚/m  
40枚/ケース・24kg  
2,000円/m  
※ 2,000円/m



(76+30)×210

### 階段190 □-190K

5枚/m  
40枚/ケース・23kg  
2,000円/m  
※ 2,000円/m



(76+30)×190

●☒注生生産品です。ご注文は400㎡以上をお願いします(役物を除く)。ご注文をいただいてから生産しますので、納期をご確認ください。●個々のタイルは全て均一な同色ではなく色幅があります。特に還元色は広い色幅があり、虹彩現象が出る場合があります。●裏足形状はあり状です。●塗り目地施工は表面に目地材が残りますので、塗り目地後すぐにタイル表面を拭き取ってください。●圧着張りで施工した場合は裏面に空間がしやすいので、改良圧着張り方式での施工をおすすめいたします。●スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、ご使用の際は各社にお問い合わせください。